

AIRPOWER® XR 820 N GTX

Art. Nr. 604114



CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7 HRO HI CI CR FO LG AN SC SR

Nubukleder, wasserdicht und extrem atmungsaktiv durch
GORE-TEX Most Breathable Footwear, Schafthöhe 18 cm, antistatisch, ESD, Sohle 012

Lieferbare Größen UK 4 – 12, Extra: UK 13/ 14/ 15



HAIX® Composite toe cap



HAIX® Climate System



Obermaterial

Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv,
Lederstärke 1,8-2,0 mm

Innenfutter

GORE TEX, wasserdicht, hoch atmungsaktiv,
abriebfester Futterstoff, hoher Klimakomfort,
insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im
Innen- und Außenbereich und bei wärmeren
Temperaturen

Einlegesohle

Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend,
separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und
Fußführung, „AIRFLOW“ Kanäle, „Perfect-Fit“
Markierung für eine optimale Überprüfung der
korrekten Schuhgröße

XLR8

Technologien zur Steigerung von Leistung, Kontrolle
und Ausdauer. Reforce erzeugt eine gezielte
Rotationsbewegung des Fersenbeins und richtet so
das Fußgewölbe wieder auf. Die adaptive
Fersenhinterkappe passt sich mit der Zeit der
individuellen Form des Fersenbeins an und verbindet
dieses ideal mit dem Schuh. Beim Auftreten wird der
Schuh so durch das Fersenbein kontrolliert. Die
ausbalancierte Federung absorbiert den Aufprall,
speichert Energie und gibt sie beim Abdruck gezielt
zurück. Der ergonomische Leisten ermöglicht es, dass
sich der Fuß natürlich frei entfalten kann und zugleich
der Schuh durch den Fuß optimal geführt wird

Brandsohle

Ultra leicht, weich, dämpfend, mit abriebfester und
feuchtigkeitsabsorbierender Mikrofaserkaschierung

Durchtrittsschutz

Flexible, leichte, metallische und durchtrittshemmen-
de Sohleneinlage

Laufsohle

Moderne und leichte Gummilaufsohle mit Straßen-/
Geländeprofil mit einer PU Zwischensohle mit guten
Dämpfungseigenschaften, hervorragende
Laufelast und sehr guter Isolation gegen
Wärme und Kälte. Die Gummilaufsohle mit
ausgeprägter Absatzfront ist rutschfest, abriebbe-
ständig, nicht kreidend, antistatisch und kraftstoffbe-
ständig

ESD

Elektrostatisch ableitfähige Schuhe geprüft nach EN
IEC 61340-4-3:2018, EN IEC 61340-5-1:2016

Zehenschutzkappe

Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe, aus
glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste
Sicherheitsanforderungen

HAIX CO-System

Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der
Fußstellung, Körperaufrichtung, Muskelbalance

HAIX Vario Wide Fit System

Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh
in der Weite individuell angepasst werden, die
Einlage in Rot (medium) wird mit dem Schuh
geliefert, eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau
(narrow) muss separat bestellt werden

HAIX Climate System

Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewe-
gung, die beim Gehen entsteht und transportiert
Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am
Schaftabschluss nach Außen

HAIX AS System

Das HAIX Arch Support System unterstützt die
natürliche Wölbung des Mittelfußes, Zehen und
Ballen haben dadurch ausreichend Platz,
Fußfehlstellungen wird wirksam vorgebeugt

Sonstiges

Abriebfeste Gummiüberkappe, Anziehschlaufe, für
orthopädische Einlagen zertifiziert

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37½	38	39	39½	40	41	41½	42	43	43½	44	45	45½	46	47	47½	48	48½	49	50	50½	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com